




ЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ■ БЛОК-МОДУЛИ ■ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ■ БЫТОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



ВАГОН-ДОМА ■ ВАГОН-ДАЧИ ■ ПОСТЫ ОХРАНЫ ■ ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ ■ АВТОМОЙКИ

## Блок-контейнер «БК-05М-1» (малый тамбур, два окна, две комнаты)

**Производитель: ЗМК «ТехноСталь».** Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,45. Высота (м): 2,45. Вес (тонн): 2,3. Площадь изделия (м<sup>2</sup>):14,7. Площадь помещения (м<sup>2</sup>):13,75. Количество стандартных модулей: 1. Этажность: 1. Количество комнат (шт.): 2. Наличие тамбура (м<sup>2</sup>): 1,44 длинный. Базовая цена: **от 88 900 руб.** Дополнительно: Окно ПВХ 900х700 поворотное - **4400 руб.** Дверь металлическая входная- класс "КОМФОРТ" марка "Е-40М" (Краснодар) 0,86х2,0- **4800 руб.** Тамбур малый с двумя перегородками - **8400 руб.** Замена профнастила стен на цветной - **7600 руб.** Днище из профнастила- **4800 руб.** Электрическое оснащение класса "Комфорт" - **9000 р.** Утепление пол, потолок 100мм - **3800 руб.** Стены, потолок панели ОСП-3, т.9мм. - **15000 руб.**

**Итоговая цена: 146 700 руб.**

### Описание:

Блок-контейнер представляет собой мобильное здание весом 2,4 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия проживания для тех, кто вынужден жить вне домашнего уюта. В данном варианте предусмотрен тамбур, что дает дополнительную теплоизоляцию основного помещения. Блок-контейнеры хорошо утеплены и рассчитаны на наружную температуру от +40 до -45 градусов. Блок-контейнер представляет собой сварную металлическую конструкцию.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стальной квадратной трубы 80х40, 40х25 мм, стального угла 75х75х5 мм ГОСТ 19771-93, стального листа 3,0мм.
- **Каркас вспомогательный:** состоит из бруса 100х40, 50х40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя облицовка:** оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- **Внутренняя отделка:** стены, потолок ОСП-3, т.9мм. По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ согласно прас-листа.
- **Электрическое оснащение:** блок-контейнер оснащён освещением и розеточной линией с возможностью подключения электрообогревателей. Для освещения применяется провод ВВГп 2х1,5мм, для розеточной линии - провод ВВГп 2х2,5мм. Устанавливаются: счётчик 220В с установкой автоматов 10 и 16А, светильники-2шт.
- **Утепление:** утеплитель "Евроизол" 50мм(стены), пол и потолок -"Евроизол" 50+50мм. Стены, пол, потолок оснащены паро-гидроизоляцией плёнка ПВД 80мкр.
- **Кровля:** плоская - стальной лист 1,2мм с гидроизоляцией кровли.
- **Пол, днище:** двойное утепление "Евроизол" 50+50мм. Доска 25мм, сверху ДСП т. 16мм. Днище покрыто профнастилом оцинкованным С-8 (С-10).
- **Окно:** ПВХ 900 х 700 мм -2шт., двойной стеклопакет, поворотное.
- **Дверь:** Дверь металлическая входная- класс "КОМФОРТ" марка "Е-40М" (Краснодар) 0,86х2,0. По желанию дополнительно может быть установлена дверь металлическая выше классом "Кайзер" согласно прайс-листа.

Данный тип изделия «БК-05М-1» применяется при организации вахтовых посёлков, строительных участков, геолого-разведочных партий, нефтедобывающих промыслов для устройства необходимого комфорта временного проживания с дальнейшей комплектацией бытового помещения необходимым оснащением для более улучшенных условий для устройства офисов, общежития, мастерских, различных административно-бытовых помещений. Конструкция изделий данной серии позволяет устанавливать их в двух и трёхэтажном исполнении.

### Планировка

БК-05-2 (фасадный вход и окна, малый тамбур, две комнаты)

