



Блок-контейнер технический "Котельная-3".

Технические характеристики:

Длина, (мм):7000. Высота, (мм): 2700.
Ширина,(мм): 2500 Площадь, (м2):17,5.
Дверь металлическая,(шт.): 1
(2000x900мм). Окно большое,(шт.):
1(1100x800мм). Окно малое, (шт.):2
(400x700мм).Вент. окно,
(шт.):1(250x400мм). Допускается
изменение места размещения окон и
дверей с изменением их размеров, при
этом цена на изделие может увеличиться.



Описание:

Блок-контейнер представляет собой мобильное здание весом 3,4 тонны, в котором легко можно разместить технологическое оборудование для устройства котельных (от 0,6 до 1,5 Мвт), бойлерных, паровых, компрессорных станций при размещении на различных промышленных объектах, производствах, социальных и других учреждениях строительных площадках, вахтовых и рабочих посёлках. Блок-контейнер утеплен и рассчитан на наружную температуру от +35 до -35 градусов. Изделие представляет собой сварную металлическую конструкцию изготовленную на жёсткой раме из квадратных труб и швеллеров, имеет прямую геометрическую кровлю с покрытием стали 1,5мм.

- Каркас сварной металлический из квадратной трубы 160x80x4мм, 80x40, 60x30, 50x30, мм, стального угла 75x75x5 мм ГОСТ 19771-93.
- Внешняя обшивка: наружная сторона стен профнастил С-8 (цвет под заказ), кровля - стальной лист 1,5 мм.
- Внутренняя отделка: стены, потолок профнастил С-8 (цинк), пол - листовая сталь 2,5 мм по металлическому каркасу.
- Электрическое оснащение: В блок-контейнер электропроводка в кабельном канале проводится для освещения и устройства розеточная линии с возможностью подключения электрообогревателей. Для освещения применяется провод ВВГп 2x1,5мм, а для оснащения розеточной линией - провод ВВГп 2x2,5мм. Устанавливается счётчик 220В с установкой автоматов 10 и 16А.
- Утепление пол, стены. потолок: утеплитель минераловатный (базальтовый) 50мм.+ 4мм Пенофол с отражающей мембраной (стены, потолок).
- Кровля: скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.
- Стены, потолок поверх утеплителя покрываются Пенофолом-А со светоотражающей мембраной.
- Дверь: Входная на металлическом каркасе, утепленная, снаружи оббита оцинкованным железом или окрашено с проушинами под навесной замок.
- Окно: Стальной (алюминиевый) каркас 1000x800мм с одним стеклом -1шт..

Цена изделия: **278000** руб. с НДС.

Срок изготовления: 20 рабочих дней. Оплата аванса: 70 %. Оставшаяся сумма по факту готовности. Доставка: договорные условия.