



ЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ■ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ■ БЫТОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■ ПОСТЫ ОХРАНЫ

TECHNO / DOM

ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ ■ АВТОМОЙКИ ■ ВАГОН-ДОМА ■ ВАГОН-ДАЧИ ■ КАРКАСНЫЕ ДОМА

## Бытовка строительная «БС-00» ( без тамбура и окна). Тип: "Склад"



Бытовка строительная "БС-00" (без тамбура и окна). Тип: "Склад". Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,40. Высота (м): 2,35. Вес (тонн): 1,3. Площадь изделия (м<sup>2</sup>): 14,4. Площадь помещения (м<sup>2</sup>): 13,57. Наличие тамбура (шт.): нет. Количество стандартных модулей: 1. Этажность: 1. Базовая цена: **от 80115 руб.**

**Описание:** Бытовка строительная типа "Склад" – это мобильное здание весом 1,3 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия временного и постоянного хранения материальных средств, временного нахождения рабочих на строительных площадках, вахтовых посёлках. Бытовка строительная утеплена и рассчитана на наружную температуру от +30 до -30 градусов Цельсия. Бытовка строительная вида БС-00 представляет собой надёжную конструкцию с основным металлическим каркасом и вспомогательным каркасом из бруса. В данном виде бытовки дверь может быть размещена в любом месте (любая сторона) по периметру стены.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стального уголка 75x75x5 мм 19771-93, квадратной трубы 80x40 мм, 40x25 мм.
- **Каркас вспомогательный:** состоит из бруса 100x40, 75x40, 50x40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя обшивка:** оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- **Внутренняя отделка:** ДВП (3,2мм) потолок, стены. По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.
- **Электрическое оснащение:** В бытовку типа "БС-00" проводится дополнительно по желанию Заказчика.
- **Утепление, изоляция:** утеплитель минераловатный «Изовер», или базальтовый «Евроизол». (пол, стены, потолок), плёнка ПВД -80мкр.
- **Кровля:** скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.
- **Окно:** в данном варианте отсутствует.
- **Пол, днище:** Днище из не обрезного теса 25x150мм, по лагам 100x40мм. Пол из доски (обрезной тес) 25мм, или ДСП-16мм.
- **Дверь:** на металлическом каркасе, утепленная, снаружи обита оцинкованным железом или окрашено с проушинами под навесной замок. По дополнительному соглашению врезается дверной замок. По желанию и согласованию может быть установлена металлическая дверь согласно прайс-листа.

### Вариант планировки:

