



ЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫЕ ■ БЛОК-МОДУЛИ ■ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ■ БЫТОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

TECHNO / DOM

ВАГОН-ДОМА ■ ВАГОН-ДАЧИ ■ ПОСТЫ ОХРАНЫ ■ ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ ■ АВТОМОЙКИ

### Бытовка строительная «БС-01» (без тамбура, фасадный вход и окно)



Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,40. Высота (м): 2,40 (2,25). Вес (тонн): 1,3. Площадь изделия (м<sup>2</sup>): 14,4. Площадь помещения (м<sup>2</sup>): 13,57. Количество комнат (шт.): 1 без тамбура. Количество модулей: 1. Этажность: 1. Базовая цена: **от 85000 руб.**

#### Описание:

Бытовка строительная – это мобильное здание весом 1,3 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия временного проживания рабочих на строительных площадках, вахтовых посёлках. Бытовка строительная утеплена и рассчитана на наружную температуру от +30 до -30 градусов Цельсия. Бытовка строительная представляет собой надёжную конструкцию с основным металлическим каркасом и вспомогательным каркасом из бруса.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стального уголка 75x75x5 мм 19771-93, квадратной трубы 80x40 мм, 40x25 мм.
- **Каркас вспомогательный:** состоит из бруса 100x40, 50x40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя обшивка:** оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- **Внутренняя отделка:** ДВП (оргалит). По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.
- **Электрическое оснащение:** В бытовку типа "БС" электрооснащение проводится дополнительно по желанию Заказчика.
- **Утепление, изоляция:** утеплитель минераловатный "ИЗОВЕР", "Евроизол" 50мм. (пол, стены, потолок), ПВД -80мкр.
- **Кровля:** скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.
- **Окно:** ПВХ 700x900 (2-й стеклопакет, поворотное)
- **Пол, днище:** Пол на лагах 100x40 доска 25x150мм или ДСП 16мм. Днище из не обрезной доски 25x150мм.
- **Дверь:** "ДМц" 0,8 x 2,0 на мет.каркасе (Цинк-ПСБС-ДВП). утепленная, снаружи обита оцинкованным железом или окрашено с проушинами под навесной замок. По желанию и согласованию может быть установлены другие двери согласно прайс-листа.

#### Планировка:

