

**Бытовка строительная «БС-05-2МА» (малый тамбур, две комнаты, три окна)****Производитель: ЗМК «ТехноСталь»**

Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,40. Высота (м): 2,35. Вес (тонн): 1,5. Площадь здания (м2): 14,4. Площадь помещения (м2): 13,34. Количество окон (шт.): 3. Количество стандартных модулей: 1. Этажность: 1. Базовая цена: **от 75 900 руб.**

Дополнительно: Окно ПВХ 900x700 (2шт.) - **8400 руб.** Тамбур малый - **8400 руб.** Цвет - **7600 руб.** Электрическое оснащение "эконом" - **4000 руб.** Итоговая цена: **104 300 руб.**

Описание:

Бытовка строительная – это мобильное здание весом 1,6 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия временного проживания рабочих на строительных площадках, вахтовых посёлках. Бытовка строительная утеплена и рассчитана на наружную температуру от +35 до -35 градусов Цельсия. Бытовка строительная представляет собой сварную металлическую конструкцию.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стального уголка 75x75x5, кв. трубы 80x40 мм, 40x25 мм.
- **Каркас вспомогательный:** состоит из бруса 100x40, 50x40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя облицовка:** оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- **Внутренняя отделка:** ДВП (оргалит). По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.
- **Электрическое оснащение:** В бытовку строительную электропроводка в кабельном канале проводится дополнительно по согласованию с заказчиком. Предлагается комплектация "Эконом", "Комфорт", "Люкс".
- **Утепление, изоляция:** утеплитель "ИЗОВЕР", "Евроизол" 50мм. (пол, стены, потолок), ПВД -80мкр.
- **Кровля:** скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.
- **Окно:** ПВХ 700x900 (2-й стеклопакет, поворотное)
- **Пол, днище:** Пол на лагах 100x40 из доски 25x150мм, или ДСП 16мм. Днище из не обрезной доски 25x150мм.
- **Дверь:** "ДМц" 0,8 x 2,0 на мет.каркасе (Цинк-ПСБС-ДВП). утепленная, снаружи обита оцинкованным железом или окрашено с проушинами под навесной замок. По желанию и согласованию может быть установлены другие двери согласно прайс-листа.

Бытовки строительные серии «БС» применяются как бытовые и жилые помещения для размещения рабочих и служащих при строительстве объектов, организации вахтовых посёлков, геологоразведочных партий, нефтедобывающих промыслов. Для улучшения условий проживания и быта бытовки могут комплектоваться различными видами отделочных материалов, инженерными коммуникациями, оборудованием и мебелью.

Вариант планировки:

БС-05-2А (малый тамбур, две комнаты, три окна)

